



ПАСПОРТ

ГР-SW-B G3-8 Глушитель

Номер конструкторского чертежа	ГР-SW-B G3-8 Глушитель
Номер партии	
Количество деталей, шт.	
Материал глушащей части	АК7ч ГОСТ 1583-93
Материал крепежной части	Д16Т ГОСТ 4784-97
Масса детали, кг	0.023 ± 0.002
Рабочая среда	сжатый воздух
Диапазон рабочих температур, °С	-60 ... 250
Ном. расход рабочей среды, нл/мин	не менее 5700
Ном. уровень шума, дБ(А)	не более 80
Ном. перепад давления, бар	6
Макс. перепад давления, бар	10
Основной размер пор, мм	0.35 ... 0.63
Макс. усилие закручивания (Н×м)	22...24

Внешний вид	
Наименование показателя	Требования
Единичные углубления на пористой поверхности	Не допускаются глубиной более 0,63 мм, диаметром более 1.0 мм.
Прожилки сплошного металла на пор. части	Не допускаются
Сплошности на пористой поверхности	Общая площадь не более 5% от поверхности
Неметаллические включения	Не допускаются
Трещины	Не допускаются
Цвет поверхности	Допускается разнотонность серого цвета поверхности

Дата выпуска	
Гарантийный срок	1 год

Начальник отдела технического контроля

 М.П.